

CABLE CAAPI

TENSIÓN NOMINAL

Depende de los aisladores que se usen en su instalación.

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

- 15 ° C y 75 ° C

NORMAS DE FABRICACIÓN

NTP 370.045

NTP 370.258

APLICACIONES

Líneas aéreas, indispensable su uso cuando estas líneas cruzan zonas arboladas. Líneas aéreas en plantas industriales, minas y líneas de ferrocarriles, etc.

CONSTRUCCIÓN

1. Conductor de aleación de aluminio cableado concéntrico.
2. Protección exterior de Polietileno.

COLOR

Negro.

DATOS PARA LOS PEDIDOS

CAAPI y sección.



DATOS CONSTRUCTIVOS

Sección Nominal mm ²	Número de Alambres N°	Diámetro Conductor mm	Espesor Protección mm	Diámetro Exterior mm	Masa Nominal kg / km
16	7	5,12	0,8	7,0	65
25	7	6,40	1,2	9,0	110
35	7	7,57	1,2	10,5	150
50	7	9,05	1,6	12,5	240
70	7	10,70	1,6	14,5	280
95	19	12,62	1,6	16,0	360
120	19	14,18	1,6	17,5	460
150	19	15,85	1,6	19,5	530
185	19	17,60	2,0	22,0	670

Los datos de la tabla están sujetos a las tolerancias normales de manufactura.